

CINTA ADHESIVA PVC 66x12 AZUL 37 MICRAS

Código 101066

Cinta adhesiva de PVC adecuada para cerrar todo tipo de cajas de cartón. Excelente adhesión incluso en cajas de cartón reciclado. Sin ruido, desenrollado silencioso y sencillo. Máxima resistencia y adhesividad. Una vez aplicado, válida para el almacenamiento incluso en condiciones extremas de temperatura y humedad.

| CARACTERISTICAS | | MEDIDAS | |
|---------------------------|------------|---------------------------|--|
| Soporte | PVC | ANCHO (mm) | 12 |
| Espesor total | 55 micras | LARGO (m) | 66 |
| Alargamiento de rotura | 60% | DIAMETRO DEL MANDRIL (mm) | 76 |
| Adhesivo | Solvente | COLOR | AZUL  |
| Adhesividad (N/Cm) | 2.4 N/Cm | PRESENTACIÓN | |
| Temperatura de aplicación | 10°C-45°C | Cantidad por caja (uds) | |
| Temperatura de servicio | -25°C-65°C | 144 | |
| Espesor del soporte | 37 | | |
| Resistencia a la Tracción | 47 N/cm | | |

BENEFICIOS

- El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 12 meses desde su suministro.
- El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa.
- Siempre que sea posible, los productos deben almacenarse a temperatura ambiente, entre 14°C y 28°C.
- Las cintas autoadhesivas son sensibles a la presión y deben aplicarse correctamente para garantizar su buen rendimiento al sellar cajas.
- El usuario debe determinar si la cinta es adecuada para la aplicación prevista.



SEGURIDAD

- El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre.
- Todas nuestras cintas cumplen con la Directiva Europea 204/12/CE de embalaje

CINTA ADHESIVA PVC 66x50 AZUL 37 MICRAS

Código 101063

Cinta adhesiva de PVC adecuada para cerrar todo tipo de cajas de cartón. Excelente adhesión incluso en cajas de cartón reciclado. Sin ruido, desenrollado silencioso y sencillo. Máxima resistencia y adhesividad. Una vez aplicado, válida para el almacenamiento incluso en condiciones extremas de temperatura y humedad.

| CARACTERISTICAS | | MEDIDAS | |
|---------------------------|------------|---------------------------|--|
| Soporte | PVC | ANCHO (mm) | 50 |
| Espesor total | 55 micras | LARGO (m) | 66 |
| Alargamiento de rotura | 60% | DIAMETRO DEL MANDRIL (mm) | 76 |
| Adhesivo | Solvente | COLOR | AZUL  |
| Adhesividad (N/Cm) | 2.4 N/Cm | PRESENTACIÓN | |
| Temperatura de aplicación | 10°C-45°C | Cantidad por caja (uds) | |
| Temperatura de servicio | -25°C-65°C | 36 | |
| Espesor del soporte | 37 | | |
| Resistencia a la Tracción | 47 N/cm | | |

BENEFICIOS

- El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 12 meses desde su suministro.
- El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa.
- Siempre que sea posible, los productos deben almacenarse a temperatura ambiente, entre 14°C y 28°C.
- Las cintas autoadhesivas son sensibles a la presión y deben aplicarse correctamente para garantizar su buen rendimiento al sellar cajas.
- El usuario debe determinar si la cinta es adecuada para la aplicación prevista.

SEGURIDAD

- El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre.
- Todas nuestras cintas cumplen con la Directiva Europea 204/12/CE de embalaje

