

CINTA AMERICANA 50 X 50 NEGRA

Código 104111

Cinta adhesiva americana de uso general. Se recomienda su uso para unir, sellar, sujetar, reparar e impermeabilizar, ideal para aplicaciones en electricidad y fontanería. Excelente adherencia y conformidad, adhesión de larga duración, respaldo impermeable y fácil de cortar con la mano.





MEDIDAS		PRESENTACIÓN	
ANCHO (mm)	50	Cantidad x caja (uds)	24
LARGO (m)	50	Tipo de palet	EU
DIAMETRO DEL MANDRIL (mm)	76	Cantidad x pallet (uds)	
PESO (kg)		COLOR	NEGRA

CARACTERISTICAS	
Material	
Espesor del soporte (micras)	55

Adhesivo	Hotmelt caucho sintetico y resinas de hidrocarburo
Soporte	Polietileno reforzado con tela de poliéster
Material	
Espesor total (micras)	200
Resistencia a la Tracción (N/cm)	35
Alargamiento a la rotura (%)	25%
Adhesividad (N/cm)	8.5
Temperatura de aplicación (°C)	-10 a +45 °C
Resistencia a Temperatura	-10a +45°C
Temperatura de servicio (°C)	-15 a +23 °C

OBSERVACIONES

- El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 12 meses desde su suministro.
- El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa.
- Siempre que sea posible, los productos deben almacenarse a temperatura ambiente, entre 14°C y 28°C.
- El usuario debe determinar si la cinta es adecuada para la aplicación prevista.



SEGURIDAD

- El producto no contiene componentes peligrosos o nocivos para la salud.
- Las hojas de datos de seguridad están disponibles según la directiva 91/155/EC. El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre.
- Todas nuestras cintas cumplen con la directiva europea de embalaje 2004/12/CE.

CINTA AMERICANA 10 X 50 NEGRA

Código 104198

Cinta adhesiva americana de uso general. Se recomienda su uso para unir, sellar, sujetar, reparar e impermeabilizar, ideal para aplicaciones en electricidad y fontanería. Excelente adherencia y conformidad, adhesión de larga duración, respaldo impermeable y fácil de cortar con la mano.





MEDIDAS		PRESENTACIÓN	
ANCHO (mm)	50	Cantidad x caja (uds)	36
LARGO (m)	10	Tipo de palet	EU
DIAMETRO DEL MANDRIL (mm)	76	Cantidad x pallet (uds)	
PESO (kg)		COLOR	NEGRA

CARACTERISTICAS	
Material	
Espesor del soporte (micras)	55

Adhesivo	Hotmelt caucho sintetico y resinas de hidrocarburo
Soporte	Polietileno reforzado con tela de poliéster
Material	
Espesor total (micras)	200
Resistencia a la Tracción (N/cm)	35
Alargamiento a la rotura (%)	25%
Adhesividad (N/cm)	8.5
Temperatura de aplicación (°C)	-10 a +45 °C
Resistencia a Temperatura	-10a +45°C
Temperatura de servicio (°C)	-15 a +23 °C

OBSERVACIONES

- El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 12 meses desde su suministro.
- El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa.
- Siempre que sea posible, los productos deben almacenarse a temperatura ambiente, entre 14°C y 28°C.
- El usuario debe determinar si la cinta es adecuada para la aplicación prevista.



SEGURIDAD

- El producto no contiene componentes peligrosos o nocivos para la salud.
- Las hojas de datos de seguridad están disponibles según la directiva 91/155/EC. El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre.
- Todas nuestras cintas cumplen con la directiva europea de embalaje 2004/12/CE.