

## CINTA ADHESIVA PP HOT-MELT 132X48 MARRÓN 28M

Código C20002

Cinta adhesiva adecuada para cerrar todo tipo de cajas de cartón, tanto para uso manual como automático.

CARACTERISTICAS		MEDIDAS	
Soporte	Lámina polipropileno biorientado transparente	ANCHO (mm)	132
Espesor del soporte	28 micras	LARGO (m)	48
Espesor total	44 micras	DIAMETRO DEL MANDRIL (mm)	76
Adhesividad	5.2 N/cm	COLOR	MARRÓN 
Resistencia a la Tracción	45 N/cm		
Adhesivo	Caucho sintético y resina de hidrocarburo		
Alargamiento a la Rotura	120%		
Cohesión a papel Kraft a 50°C en horno	9 horas		
Temperatura de Aplicación	6°C - 45°C		
Temperatura de Servicio	-10°C - 60°C		

## BENEFICIOS

- Excelente adhesión incluso en cajas de cartón reciclado.
- Buen tack.
- Máxima adhesividad.
- Ideal para el almacenamiento en condiciones variables de temperatura y humedad.

## SEGURIDAD

El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre. Existen hojas de datos de seguridad a su disposición basadas en la Directiva 91/155/CEE. Todas nuestras cintas cumplen con la Directiva Europea 2004/12/CE de embalaje.



## ALMACENAJE

El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 12 meses desde su fabricación. El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa. Para la trazabilidad del producto, por favor indique el número de lote de 12 dígitos impreso en las etiquetas.

## CINTA ADHESIVA PP HOT-MELT 66X50 MARRÓN 28M

Código C20003

Cinta adhesiva adecuada para cerrar todo tipo de cajas de cartón, tanto para uso manual como automático.

CARACTERISTICAS		MEDIDAS	
Soporte	Lámina polipropileno biorientado transparente	ANCHO (mm)	66
Espesor del soporte	28 micras	LARGO (m)	50
Espesor total	44 micras	DIAMETRO DEL MANDRIL (mm)	76
Adhesividad	5.2 N/cm	COLOR	MARRÓN 
Resistencia a la Tracción	45 N/cm		
Adhesivo	Caucho sintético y resina de hidrocarburo		
Alargamiento a la Rotura	120%		
Cohesión a papel Kraft a 50°C en horno	9 horas		
Temperatura de Aplicación	6°C - 45°C		
Temperatura de Servicio	-10°C - 60°C		

## BENEFICIOS

- Excelente adhesión incluso en cajas de cartón reciclado.
- Buen tack.
- Máxima adhesividad.
- Ideal para el almacenamiento en condiciones variables de temperatura y humedad.

## SEGURIDAD

El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre. Existen hojas de datos de seguridad a su disposición basadas en la Directiva 91/155/CEE. Todas nuestras cintas cumplen con la Directiva Europea 2004/12/CE de embalaje.



## ALMACENAJE

El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 12 meses desde su fabricación. El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa. Para la trazabilidad del producto, por favor indique el número de lote de 12 dígitos impreso en las etiquetas.



## CINTA ADHESIVA PP HOT-MELT 66X48 MARRÓN 28M

Código C20001

Cinta adhesiva adecuada para cerrar todo tipo de cajas de cartón, tanto para uso manual como automático.

CARACTERISTICAS		MEDIDAS	
Soporte	Lámina polipropileno biorientado transparente	ANCHO (mm)	66
Espesor del soporte	28 micras	LARGO (m)	48
Espesor total	44 micras	DIAMETRO DEL MANDRIL (mm)	76
Adhesividad	5.2 N/cm	COLOR	MARRÓN 
Resistencia a la Tracción	45 N/cm		
Adhesivo	Caucho sintético y resina de hidrocarburo		
Alargamiento a la Rotura	120%		
Cohesión a papel Kraft a 50°C en horno	9 horas		
Temperatura de Aplicación	6°C - 45°C		
Temperatura de Servicio	-10°C - 60°C		

## BENEFICIOS

- Excelente adhesión incluso en cajas de cartón reciclado.
- Buen tack.
- Máxima adhesividad.
- Ideal para el almacenamiento en condiciones variables de temperatura y humedad.

## SEGURIDAD

El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre. Existen hojas de datos de seguridad a su disposición basadas en la Directiva 91/155/CEE. Todas nuestras cintas cumplen con la Directiva Europea 2004/12/CE de embalaje.



## ALMACENAJE

El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 12 meses desde su fabricación. El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa. Para la trazabilidad del producto, por favor indique el número de lote de 12 dígitos impreso en las etiquetas.

## CINTA ADHESIVA PP HOT-MELT 132X50 MARRÓN 28M

Código 102030

Cinta adhesiva adecuada para cerrar todo tipo de cajas de cartón, tanto para uso manual como automático.

CARACTERISTICAS		MEDIDAS	
Soporte	Lámina polipropileno biorientado transparente	ANCHO (mm)	132
Espesor del soporte	28 micras	LARGO (m)	50
Espesor total	44 micras	DIAMETRO DEL MANDRIL (mm)	76
Adhesividad	5.2 N/cm	COLOR	MARRÓN 
Resistencia a la Tracción	45 N/cm		
Adhesivo	Caucho sintético y resina de hidrocarburo		
Alargamiento a la Rotura	120%		
Cohesión a papel Kraft a 50°C en horno	9 horas		
Temperatura de Aplicación	6°C - 45°C		
Temperatura de Servicio	-10°C - 60°C		

## BENEFICIOS

- Excelente adhesión incluso en cajas de cartón reciclado.
- Buen tack.
- Máxima adhesividad.
- Ideal para el almacenamiento en condiciones variables de temperatura y humedad.

## SEGURIDAD

El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre. Existen hojas de datos de seguridad a su disposición basadas en la Directiva 91/155/CEE. Todas nuestras cintas cumplen con la Directiva Europea 2004/12/CE de embalaje.



## ALMACENAJE

El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 12 meses desde su fabricación. El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa. Para la trazabilidad del producto, por favor indique el número de lote de 12 dígitos impreso en las etiquetas.

## CINTA ADHESIVA PP HOT-MELT 132X50 BLANCO 28M

Código C20006

Cinta adhesiva adecuada para cerrar todo tipo de cajas de cartón, tanto para uso manual como automático.

CARACTERISTICAS		MEDIDAS	
Soporte	Lámina polipropileno biorientado transparente	ANCHO (mm)	132
Espesor del soporte	28 micras	LARGO (m)	50
Espesor total	44 micras	DIAMETRO DEL MANDRIL (mm)	76
Adhesividad	5.2 N/cm	COLOR	BLANCO <input checked="" type="radio"/>
Resistencia a la Tracción	45 N/cm		
Adhesivo	Caucho sintético y resina de hidrocarburo		
Alargamiento a la Rotura	120%		
Cohesión a papel Kraft a 50°C en horno	9 horas		
Temperatura de Aplicación	6°C - 45°C		
Temperatura de Servicio	-10°C - 60°C		

## BENEFICIOS

- Excelente adhesión incluso en cajas de cartón reciclado.
- Buen tack.
- Máxima adhesividad.
- Ideal para el almacenamiento en condiciones variables de temperatura y humedad.

## SEGURIDAD

El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre. Existen hojas de datos de seguridad a su disposición basadas en la Directiva 91/155/CEE. Todas nuestras cintas cumplen con la Directiva Europea 2004/12/CE de embalaje.



## ALMACENAJE

El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 12 meses desde su fabricación. El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa. Para la trazabilidad del producto, por favor indique el número de lote de 12 dígitos impreso en las etiquetas.

## CINTA ADHESIVA PP HOT-MELT 132X48 BLANCO 28M

Código C20005

Cinta adhesiva adecuada para cerrar todo tipo de cajas de cartón, tanto para uso manual como automático.

CARACTERISTICAS		MEDIDAS	
Soporte	Lámina polipropileno biorientado transparente	ANCHO (mm)	132
Espesor del soporte	28 micras	LARGO (m)	48
Espesor total	44 micras	DIAMETRO DEL MANDRIL (mm)	76
Adhesividad	5.2 N/cm	COLOR	BLANCO <input checked="" type="radio"/>
Resistencia a la Tracción	45 N/cm		
Adhesivo	Caucho sintético y resina de hidrocarburo		
Alargamiento a la Rotura	120%		
Cohesión a papel Kraft a 50°C en horno	9 horas		
Temperatura de Aplicación	6°C - 45°C		
Temperatura de Servicio	-10°C - 60°C		

## BENEFICIOS

- Excelente adhesión incluso en cajas de cartón reciclado.
- Buen tack.
- Máxima adhesividad.
- Ideal para el almacenamiento en condiciones variables de temperatura y humedad.

## SEGURIDAD

El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre. Existen hojas de datos de seguridad a su disposición basadas en la Directiva 91/155/CEE. Todas nuestras cintas cumplen con la Directiva Europea 2004/12/CE de embalaje.



## ALMACENAJE

El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 12 meses desde su fabricación. El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa. Para la trazabilidad del producto, por favor indique el número de lote de 12 dígitos impreso en las etiquetas.



## CINTA ADHESIVA PP HOT-MELT 66X50 BLANCO 28M

Código 102032

Cinta adhesiva adecuada para cerrar todo tipo de cajas de cartón, tanto para uso manual como automático.

CARACTERISTICAS		MEDIDAS	
Soporte	Lámina polipropileno biorientado transparente	ANCHO (mm)	66
Espesor del soporte	28 micras	LARGO (m)	50
Espesor total	44 micras	DIAMETRO DEL MANDRIL (mm)	76
Adhesividad	5.2 N/cm	COLOR	BLANCO <input checked="" type="radio"/>
Resistencia a la Tracción	45 N/cm		
Adhesivo	Caucho sintético y resina de hidrocarburo		
Alargamiento a la Rotura	120%		
Cohesión a papel Kraft a 50°C en horno	9 horas		
Temperatura de Aplicación	6°C - 45°C		
Temperatura de Servicio	-10°C - 60°C		

## BENEFICIOS

- Excelente adhesión incluso en cajas de cartón reciclado.
- Buen tack.
- Máxima adhesividad.
- Ideal para el almacenamiento en condiciones variables de temperatura y humedad.

## SEGURIDAD

El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre. Existen hojas de datos de seguridad a su disposición basadas en la Directiva 91/155/CEE. Todas nuestras cintas cumplen con la Directiva Europea 2004/12/CE de embalaje.



## ALMACENAJE

El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 12 meses desde su fabricación. El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa. Para la trazabilidad del producto, por favor indique el número de lote de 12 dígitos impreso en las etiquetas.



## CINTA ADHESIVA PP HOT-MELT 66X48 BLANCO 28M

Código C20004

Cinta adhesiva adecuada para cerrar todo tipo de cajas de cartón, tanto para uso manual como automático.

CARACTERISTICAS		MEDIDAS	
Soporte	Lámina polipropileno biorientado transparente	ANCHO (mm)	66
Espesor del soporte	28 micras	LARGO (m)	48
Espesor total	44 micras	DIAMETRO DEL MANDRIL (mm)	76
Adhesividad	5.2 N/cm	COLOR	BLANCO <input checked="" type="radio"/>
Resistencia a la Tracción	45 N/cm		
Adhesivo	Caucho sintético y resina de hidrocarburo		
Alargamiento a la Rotura	120%		
Cohesión a papel Kraft a 50°C en horno	9 horas		
Temperatura de Aplicación	6°C - 45°C		
Temperatura de Servicio	-10°C - 60°C		

## BENEFICIOS

- Excelente adhesión incluso en cajas de cartón reciclado.
- Buen tack.
- Máxima adhesividad.
- Ideal para el almacenamiento en condiciones variables de temperatura y humedad.

## SEGURIDAD

El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre. Existen hojas de datos de seguridad a su disposición basadas en la Directiva 91/155/CEE. Todas nuestras cintas cumplen con la Directiva Europea 2004/12/CE de embalaje.



## ALMACENAJE

El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 12 meses desde su fabricación. El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa. Para la trazabilidad del producto, por favor indique el número de lote de 12 dígitos impreso en las etiquetas.



CERTIFICADA POR ENAC CERTIFICADA POR ENAC

Parque Empresarial Campo Real. Calle Hierro 15 28510 Campo Real, Madrid  
918765235 – [comerin.com](http://comerin.com) – [comerin@comerin.com](mailto:comerin@comerin.com)

## CINTA ADHESIVA POLIPROPILENO HOT-MELT 50x66

Código 102136

Cinta adhesiva adecuada para cerrar todo tipo de cajas de cartón, tanto para uso manual como automático.

CARACTERISTICAS		MEDIDAS	
Soporte	Lámina polipropileno biorientado transparente	ANCHO (mm)	50
Espesor del soporte	28 micras	LARGO (m)	66
Espesor total	44 micras	DIAMETRO DEL MANDRIL (mm)	76
Adhesividad	5.2 N/cm	COLOR	TRANSPARENTE
Resistencia a la Tracción	45 N/cm		
Adhesivo	Caucho sintético y resina de hidrocarburo		
Alargamiento a la Rotura	120%		
Cohesión a papel Kraft a 50°C en horno	9 horas		
Temperatura de Aplicación	6°C - 45°C		
Temperatura de Servicio	-10°C - 60°C		

## BENEFICIOS

- Excelente adhesión incluso en cajas de cartón reciclado.
- Buen tack.
- Máxima adhesividad.
- Ideal para el almacenamiento en condiciones variables de temperatura y humedad.

## SEGURIDAD

El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre. Existen hojas de datos de seguridad a su disposición basadas en la Directiva 91/155/CEE. Todas nuestras cintas cumplen con la Directiva Europea 2004/12/CE de embalaje.



## ALMACENAJE

El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 12 meses desde su fabricación. El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa. Para la trazabilidad del producto, por favor indique el número de lote de 12 dígitos impreso en las etiquetas.

## CINTA ADHESIVA POLIPROPILENO HOT-MELT 132X48

Código C2008

Cinta adhesiva adecuada para cerrar todo tipo de cajas de cartón, tanto para uso manual como automático.

CARACTERISTICAS		MEDIDAS	
Soporte	Lámina polipropileno biorientado transparente	ANCHO (mm)	48
Espesor del soporte	28 micras	LARGO (m)	132
Espesor total	44 micras	DIAMETRO DEL MANDRIL (mm)	76
Adhesividad	5.2 N/cm	COLOR	TRANSPARENTE
Resistencia a la Tracción	45 N/cm		
Adhesivo	Caucho sintético y resina de hidrocarburo		
Alargamiento a la Rotura	120%		
Cohesión a papel Kraft a 50°C en horno	9 horas		
Temperatura de Aplicación	6°C - 45°C		
Temperatura de Servicio	-10°C - 60°C		

## BENEFICIOS

- Excelente adhesión incluso en cajas de cartón reciclado.
- Buen tack.
- Máxima adhesividad.
- Ideal para el almacenamiento en condiciones variables de temperatura y humedad.

## SEGURIDAD

El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre. Existen hojas de datos de seguridad a su disposición basadas en la Directiva 91/155/CEE. Todas nuestras cintas cumplen con la Directiva Europea 2004/12/CE de embalaje.



## ALMACENAJE

El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 12 meses desde su fabricación. El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa. Para la trazabilidad del producto, por favor indique el número de lote de 12 dígitos impreso en las etiquetas.

## CINTA ADHESIVA POLIPROPILENO HOT-MELT 50x132

Código 102031

Cinta adhesiva adecuada para cerrar todo tipo de cajas de cartón, tanto para uso manual como automático.

CARACTERISTICAS		MEDIDAS	
Soporte	Lámina polipropileno biorientado transparente	ANCHO (mm)	50
Espesor del soporte	28 micras	LARGO (m)	132
Espesor total	44 micras	DIAMETRO DEL MANDRIL (mm)	76
Adhesividad	5.2 N/cm	COLOR	TRANSPARENTE
Resistencia a la Tracción	45 N/cm		
Adhesivo	Caucho sintético y resina de hidrocarburo		
Alargamiento a la Rotura	120%		
Cohesión a papel Kraft a 50°C en horno	9 horas		
Temperatura de Aplicación	6°C - 45°C		
Temperatura de Servicio	-10°C - 60°C		

## BENEFICIOS

- Excelente adhesión incluso en cajas de cartón reciclado.
- Buen tack.
- Máxima adhesividad.
- Ideal para el almacenamiento en condiciones variables de temperatura y humedad.

## SEGURIDAD

El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre. Existen hojas de datos de seguridad a su disposición basadas en la Directiva 91/155/CEE. Todas nuestras cintas cumplen con la Directiva Europea 2004/12/CE de embalaje.



## ALMACENAJE

El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 12 meses desde su fabricación. El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa. Para la trazabilidad del producto, por favor indique el número de lote de 12 dígitos impreso en las etiquetas.

## CINTA ADHESIVA POLIPROPILENO HOT-MELT 66X48

Código C2007

Cinta adhesiva adecuada para cerrar todo tipo de cajas de cartón, tanto para uso manual como automático.

CARACTERISTICAS		MEDIDAS	
Soporte	Lámina polipropileno biorientado transparente	ANCHO (mm)	48
Espesor del soporte	28 micras	LARGO (m)	66
Espesor total	44 micras	DIAMETRO DEL MANDRIL (mm)	76
Adhesividad	5.2 N/cm	COLOR	TRANSPARENTE
Resistencia a la Tracción	45 N/cm		
Adhesivo	Caucho sintético y resina de hidrocarburo		
Alargamiento a la Rotura	120%		
Cohesión a papel Kraft a 50°C en horno	9 horas		
Temperatura de Aplicación	6°C - 45°C		
Temperatura de Servicio	-10°C - 60°C		

## BENEFICIOS

- Excelente adhesión incluso en cajas de cartón reciclado.
- Buen tack.
- Máxima adhesividad.
- Ideal para el almacenamiento en condiciones variables de temperatura y humedad.

## SEGURIDAD

El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre. Existen hojas de datos de seguridad a su disposición basadas en la Directiva 91/155/CEE. Todas nuestras cintas cumplen con la Directiva Europea 2004/12/CE de embalaje.



## ALMACENAJE

El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 12 meses desde su fabricación. El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa. Para la trazabilidad del producto, por favor indique el número de lote de 12 dígitos impreso en las etiquetas.