

## CINTA ADHESIVA PVC 66x75 TRANSPARENTE 32MY SOLVENTE

Código 101058

Cinta adhesiva de PVC adecuada para cerrar todo tipo de cajas de cartón. Excelente adhesión incluso en cajas de cartón reciclado. Sin ruido, desenrollado silencioso y sencillo. Máxima resistencia y adhesividad. Una vez aplicado, válida para el almacenamiento incluso en condiciones extremas de temperatura y humedad.

CARACTERISTICAS		MEDIDAS	
Soporte	PVC	ANCHO (mm)	75
Espesor total	50/51 micras	LARGO (m)	66
Alargamiento de rotura	60%	DIAMETRO DEL MANDRIL (mm)	76
Adhesivo	Solvente	COLOR	TRANSPARENTE
Adhesividad (N/Cm)	2.4 N/Cm	PRESENTACIÓN	
Temperatura de aplicación	10°C-45°C	Cantidad por caja (uds)	24
Temperatura de servicio	-25°C-65°C	Cantidad por pallet (ds)	1.584
Espesor del soporte	32/33		
Resistencia a la Tracción	47 N/cm		

## BENEFICIOS

- El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 12 meses desde su suministro.
- El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa.
- Siempre que sea posible, los productos deben almacenarse a temperatura ambiente, entre 14°C y 28°C.
- Las cintas autoadhesivas son sensibles a la presión y deben aplicarse correctamente para garantizar su buen rendimiento al sellar cajas.
- El usuario debe determinar si la cinta es adecuada para la aplicación prevista.

## SEGURIDAD

- El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre.
- Todas nuestras cintas cumplen con la Directiva Europea 204/12/CE de embalaje



## CINTA ADHESIVA PVC 66x50 TRANSPARENTE

Código 101041

Cinta adhesiva de PVC adecuada para cerrar todo tipo de cajas de cartón. Excelente adhesión incluso en cajas de cartón reciclado. Sin ruido, desenrollado silencioso y sencillo. Máxima resistencia y adhesividad. Una vez aplicado, válida para el almacenamiento incluso en condiciones extremas de temperatura y humedad.

CARACTERISTICAS		MEDIDAS	
Soporte	PVC	ANCHO (mm)	50
Espesor total	50/51 micras	LARGO (m)	66
Alargamiento de rotura	60%	DIAMETRO DEL MANDRIL (mm)	76
Adhesivo	Solvente	COLOR	TRANSPARENTE
Adhesividad (N/Cm)	2.4 N/Cm	PRESENTACIÓN	
Temperatura de aplicación	10°C-45°C	Cantidad por caja (uds)	36
Temperatura de servicio	-25°C-65°C	Cantidad por pallet (ds)	2.376
Espesor del soporte	32/33		
Resistencia a la Tracción	47 N/cm		

## BENEFICIOS

- El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 12 meses desde su suministro.
- El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa.
- Siempre que sea posible, los productos deben almacenarse a temperatura ambiente, entre 14°C y 28°C.
- Las cintas autoadhesivas son sensibles a la presión y deben aplicarse correctamente para garantizar su buen rendimiento al sellar cajas.
- El usuario debe determinar si la cinta es adecuada para la aplicación prevista.

## SEGURIDAD

- El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre.
- Todas nuestras cintas cumplen con la Directiva Europea 204/12/CE de embalaje



## CINTA ADHESIVA PVC 66x48 TRANSPARENTE

Código C00004

Cinta adhesiva de PVC adecuada para cerrar todo tipo de cajas de cartón. Excelente adhesión incluso en cajas de cartón reciclado. Sin ruido, desenrollado silencioso y sencillo. Máxima resistencia y adhesividad. Una vez aplicado, válida para el almacenamiento incluso en condiciones extremas de temperatura y humedad.

CARACTERISTICAS		MEDIDAS	
Soporte	PVC	ANCHO (mm)	48
Espesor total	50/51 micras	LARGO (m)	66
Alargamiento de rotura	60%	DIAMETRO DEL MANDRIL (mm)	76
Adhesivo	Solvente	COLOR	TRANSPARENTE
Adhesividad (N/Cm)	2.4 N/Cm	PRESENTACIÓN	
Temperatura de aplicación	10°C-45°C	Cantidad por caja (uds)	36
Temperatura de servicio	-25°C-65°C	Cantidad por pallet (ds)	9.504
Espesor del soporte	33		
Resistencia a la Tracción	47 N/cm		

## BENEFICIOS

- El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 12 meses desde su suministro.
- El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa.
- Siempre que sea posible, los productos deben almacenarse a temperatura ambiente, entre 14°C y 28°C.
- Las cintas autoadhesivas son sensibles a la presión y deben aplicarse correctamente para garantizar su buen rendimiento al sellar cajas.
- El usuario debe determinar si la cinta es adecuada para la aplicación prevista.

## SEGURIDAD

- El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre.
- Todas nuestras cintas cumplen con la Directiva Europea 204/12/CE de embalaje



## CINTA ADHESIVA PVC 132x50 TRANSPARENTE

Código 101039

Cinta adhesiva de PVC adecuada para cerrar todo tipo de cajas de cartón. Excelente adhesión incluso en cajas de cartón reciclado. Sin ruido, desenrollado silencioso y sencillo. Máxima resistencia y adhesividad. Una vez aplicado, válida para el almacenamiento incluso en condiciones extremas de temperatura y humedad.

CARACTERISTICAS		MEDIDAS	
Soporte	PVC	ANCHO (mm)	50
Espesor total	50/51 micras	LARGO (m)	132
Alargamiento de rotura	60%	DIAMETRO DEL MANDRIL (mm)	76
Adhesivo	Solvente	COLOR	TRANSPARENTE
Adhesividad (N/Cm)	2.4 N/Cm	PRESENTACIÓN	
Temperatura de aplicación	10°C-45°C	Cantidad por caja (uds)	36
Temperatura de servicio	-25°C-65°C	Cantidad por pallet (ds)	9.504
Espesor del soporte	33		
Resistencia a la Tracción	47 N/cm		

## BENEFICIOS

- El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 12 meses desde su suministro.
- El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa.
- Siempre que sea posible, los productos deben almacenarse a temperatura ambiente, entre 14°C y 28°C.
- Las cintas autoadhesivas son sensibles a la presión y deben aplicarse correctamente para garantizar su buen rendimiento al sellar cajas.
- El usuario debe determinar si la cinta es adecuada para la aplicación prevista.

## SEGURIDAD

- El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre.
- Todas nuestras cintas cumplen con la Directiva Europea 204/12/CE de embalaje



## CINTA ADHESIVA PVC 132x48 TRANSPARENTE

Código 101073

Cinta adhesiva de PVC adecuada para cerrar todo tipo de cajas de cartón. Excelente adhesión incluso en cajas de cartón reciclado. Sin ruido, desenrollado silencioso y sencillo. Máxima resistencia y adhesividad. Una vez aplicado, válida para el almacenamiento incluso en condiciones extremas de temperatura y humedad.

CARACTERISTICAS		MEDIDAS	
Soporte	PVC	ANCHO (mm)	48
Espesor total	50/51 micras	LARGO (m)	132
Alargamiento de rotura	60%	DIAMETRO DEL MANDRIL (mm)	76
Adhesivo	Solvente	COLOR	TRANSPARENTE
Adhesividad (N/Cm)	2.4 N/Cm	PRESENTACIÓN	
Temperatura de aplicación	10°C-45°C	Cantidad por caja (uds)	36
Temperatura de servicio	-25°C-65°C	Cantidad por pallet (ds)	9.504
Espesor del soporte	33		
Resistencia a la Tracción	47 N/cm		

## BENEFICIOS

- El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 12 meses desde su suministro.
- El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa.
- Siempre que sea posible, los productos deben almacenarse a temperatura ambiente, entre 14°C y 28°C.
- Las cintas autoadhesivas son sensibles a la presión y deben aplicarse correctamente para garantizar su buen rendimiento al sellar cajas.
- El usuario debe determinar si la cinta es adecuada para la aplicación prevista.

## SEGURIDAD

- El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre.
- Todas nuestras cintas cumplen con la Directiva Europea 204/12/CE de embalaje



## CINTA ADHESIVA PVC 66x38 TRANSPARENTE

Código 101045

Cinta adhesiva de PVC adecuada para cerrar todo tipo de cajas de cartón. Excelente adhesión incluso en cajas de cartón reciclado. Sin ruido, desenrollado silencioso y sencillo. Máxima resistencia y adhesividad. Una vez aplicado, válida para el almacenamiento incluso en condiciones extremas de temperatura y humedad.

CARACTERISTICAS		MEDIDAS	
Soporte	PVC	ANCHO (mm)	38
Espesor total	50/51 micras	LARGO (m)	66
Alargamiento de rotura	60%	DIAMETRO DEL MANDRIL (mm)	76
Adhesivo	Solvente	COLOR	TRANSPARENTE
Adhesividad (N/Cm)	2.4 N/Cm	PRESENTACIÓN	
Temperatura de aplicación	10°C-45°C	Cantidad por caja (uds)	48
Temperatura de servicio	-25°C-65°C	Cantidad por pallet (ds)	9.504
Espesor del soporte	33		
Resistencia a la Tracción	47 N/cm		

## BENEFICIOS

- El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 12 meses desde su suministro.
- El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa.
- Siempre que sea posible, los productos deben almacenarse a temperatura ambiente, entre 14°C y 28°C.
- Las cintas autoadhesivas son sensibles a la presión y deben aplicarse correctamente para garantizar su buen rendimiento al sellar cajas.
- El usuario debe determinar si la cinta es adecuada para la aplicación prevista.

## SEGURIDAD

- El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre.
- Todas nuestras cintas cumplen con la Directiva Europea 204/12/CE de embalaje



## CINTA ADHESIVA PVC 66x25 TRANSPARENTE 32MY SOLVENTE

Código 101005

Cinta adhesiva de PVC adecuada para cerrar todo tipo de cajas de cartón. Excelente adhesión incluso en cajas de cartón reciclado. Sin ruido, desenrollado silencioso y sencillo. Máxima resistencia y adhesividad. Una vez aplicado, válida para el almacenamiento incluso en condiciones extremas de temperatura y humedad.

CARACTERISTICAS		MEDIDAS	
Soporte	PVC	ANCHO (mm)	25
Espesor total	50/51 micras	LARGO (m)	66
Alargamiento de rotura	60%	DIAMETRO DEL MANDRIL (mm)	76
Adhesivo	Solvente	COLOR	TRANSPARENTE
Adhesividad (N/Cm)	2.4 N/Cm	PRESENTACIÓN	
Temperatura de aplicación	10°C-45°C	Cantidad por caja (uds)	72
Temperatura de servicio	-25°C-65°C	Cantidad por pallet (ds)	4.752
Espesor del soporte	32/33		
Resistencia a la Tracción	47 N/cm		

## BENEFICIOS

- El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 12 meses desde su suministro.
- El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa.
- Siempre que sea posible, los productos deben almacenarse a temperatura ambiente, entre 14°C y 28°C.
- Las cintas autoadhesivas son sensibles a la presión y deben aplicarse correctamente para garantizar su buen rendimiento al sellar cajas.
- El usuario debe determinar si la cinta es adecuada para la aplicación prevista.

## SEGURIDAD

- El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre.
- Todas nuestras cintas cumplen con la Directiva Europea 204/12/CE de embalaje



## CINTA ADHESIVA PVC 66x19 TRANSPARENTE

Código 101007

Cinta adhesiva de PVC adecuada para cerrar todo tipo de cajas de cartón. Excelente adhesión incluso en cajas de cartón reciclado. Sin ruido, desenrollado silencioso y sencillo. Máxima resistencia y adhesividad. Una vez aplicado, válida para el almacenamiento incluso en condiciones extremas de temperatura y humedad.

CARACTERISTICAS		MEDIDAS	
Soporte	PVC	ANCHO (mm)	19
Espesor total	50/51 micras	LARGO (m)	66
Alargamiento de rotura	60%	DIAMETRO DEL MANDRIL (mm)	76
Adhesivo	Solvente	COLOR	TRANSPARENTE
Adhesividad (N/Cm)	2.4 N/Cm	PRESENTACIÓN	
Temperatura de aplicación	10°C-45°C	Cantidad por caja (uds)	96
Temperatura de servicio	-25°C-65°C	Cantidad por pallet (ds)	6336
Espesor del soporte	32/33		
Resistencia a la Tracción	47 N/cm		

## BENEFICIOS

- El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 12 meses desde su suministro.
- El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa.
- Siempre que sea posible, los productos deben almacenarse a temperatura ambiente, entre 14°C y 28°C.
- Las cintas autoadhesivas son sensibles a la presión y deben aplicarse correctamente para garantizar su buen rendimiento al sellar cajas.
- El usuario debe determinar si la cinta es adecuada para la aplicación prevista.

## SEGURIDAD

- El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre.
- Todas nuestras cintas cumplen con la Directiva Europea 204/12/CE de embalaje



## CINTA ADHESIVA PVC 66x12 TRANSPARENTE

Código 101003

Cinta adhesiva de PVC adecuada para cerrar todo tipo de cajas de cartón. Excelente adhesión incluso en cajas de cartón reciclado. Sin ruido, desenrollado silencioso y sencillo. Máxima resistencia y adhesividad. Una vez aplicado, válida para el almacenamiento incluso en condiciones extremas de temperatura y humedad.

CARACTERISTICAS		MEDIDAS	
Soporte	PVC	ANCHO (mm)	12
Espesor total	50/51 micras	LARGO (m)	66
Alargamiento de rotura	60%	DIAMETRO DEL MANDRIL (mm)	76
Adhesivo	Solvente	COLOR	TRANSPARENTE
Adhesividad (N/Cm)	2.4 N/Cm	PRESENTACIÓN	
Temperatura de aplicación	10°C-45°C	Cantidad por caja (uds)	144
Temperatura de servicio	-25°C-65°C	Cantidad por pallet (ds)	9.504
Espesor del soporte	32/33		
Resistencia a la Tracción	47 N/cm		

## BENEFICIOS

- El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 12 meses desde su suministro.
- El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa.
- Siempre que sea posible, los productos deben almacenarse a temperatura ambiente, entre 14°C y 28°C.
- Las cintas autoadhesivas son sensibles a la presión y deben aplicarse correctamente para garantizar su buen rendimiento al sellar cajas.
- El usuario debe determinar si la cinta es adecuada para la aplicación prevista.

## SEGURIDAD

- El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre.
- Todas nuestras cintas cumplen con la Directiva Europea 204/12/CE de embalaje



## CINTA ADHESIVA PVC 66x50 BLANCO 32 MY SOLVENTE

Código 101040

Cinta adhesiva de PVC adecuada para cerrar todo tipo de cajas de cartón. Excelente adhesión incluso en cajas de cartón reciclado. Sin ruido, desenrollado silencioso y sencillo. Máxima resistencia y adhesividad. Una vez aplicado, válida para el almacenamiento incluso en condiciones extremas de temperatura y humedad.

CARACTERISTICAS		MEDIDAS	
Soporte	PVC	ANCHO (mm)	50
Espesor total	50 micras	LARGO (m)	66
Alargamiento de rotura	60%	DIAMETRO DEL MANDRIL (mm)	76
Adhesivo	Solvente	COLOR	BLANCO <input checked="" type="radio"/>
Adhesividad (N/Cm)	2.4 N/Cm	PRESENTACIÓN	
Temperatura de aplicación	10°C-45°C	Cantidad por caja (uds)	36
Temperatura de servicio	-25°C-65°C	Cantidad por pallet (ds)	2376
Espesor del soporte	32		
Resistencia a la Tracción	47 N/cm		

## BENEFICIOS

- El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 12 meses desde su suministro.
- El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa.
- Siempre que sea posible, los productos deben almacenarse a temperatura ambiente, entre 14°C y 28°C.
- Las cintas autoadhesivas son sensibles a la presión y deben aplicarse correctamente para garantizar su buen rendimiento al sellar cajas.
- El usuario debe determinar si la cinta es adecuada para la aplicación prevista.

## SEGURIDAD

- El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre.
- Todas nuestras cintas cumplen con la Directiva Europea 204/12/CE de embalaje



## CINTA ADHESIVA PVC 132x50 BLANCO 32 MY SOLVENTE

Código 101038

Cinta adhesiva de PVC adecuada para cerrar todo tipo de cajas de cartón. Excelente adhesión incluso en cajas de cartón reciclado. Sin ruido, desenrollado silencioso y sencillo. Máxima resistencia y adhesividad. Una vez aplicado, válida para el almacenamiento incluso en condiciones extremas de temperatura y humedad.

CARACTERISTICAS		MEDIDAS	
Soporte	PVC	ANCHO (mm)	50
Espesor total	50 micras	LARGO (m)	132
Alargamiento de rotura	60%	DIAMETRO DEL MANDRIL (mm)	76
Adhesivo	Solvente	COLOR	BLANCO <input checked="" type="radio"/>
Adhesividad (N/Cm)	2.4 N/Cm	PRESENTACIÓN	
Temperatura de aplicación	10°C-45°C	Cantidad por caja (uds)	36
Temperatura de servicio	-25°C-65°C	Cantidad por pallet (ds)	2376
Espesor del soporte	32		
Resistencia a la Tracción	47 N/cm		

## BENEFICIOS

- El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 12 meses desde su suministro.
- El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa.
- Siempre que sea posible, los productos deben almacenarse a temperatura ambiente, entre 14°C y 28°C.
- Las cintas autoadhesivas son sensibles a la presión y deben aplicarse correctamente para garantizar su buen rendimiento al sellar cajas.
- El usuario debe determinar si la cinta es adecuada para la aplicación prevista.

## SEGURIDAD

- El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre.
- Todas nuestras cintas cumplen con la Directiva Europea 204/12/CE de embalaje



## CINTA ADHESIVA PVC 66x75 MARRÓN 32MY SOLVENTE

Código 101053

Cinta adhesiva de PVC adecuada para cerrar todo tipo de cajas de cartón. Excelente adhesión incluso en cajas de cartón reciclado. Sin ruido, desenrollado silencioso y sencillo. Máxima resistencia y adhesividad. Una vez aplicado, válida para el almacenamiento incluso en condiciones extremas de temperatura y humedad.

CARACTERISTICAS		MEDIDAS	
Soporte	PVC	ANCHO (mm)	75
Espesor total	50/51 micras	LARGO (m)	66
Alargamiento de rotura	60%	DIAMETRO DEL MANDRIL (mm)	76
Adhesivo	Solvente	COLOR	MARRÓN 
Adhesividad (N/Cm)	2.4 N/Cm	PRESENTACIÓN	
Temperatura de aplicación	10°C-45°C	Cantidad por caja (uds)	24
Temperatura de servicio	-25°C-65°C	Cantidad por pallet (ds)	1.584
Espesor del soporte	32/33		
Resistencia a la Tracción	47 N/cm		

## BENEFICIOS

- El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 12 meses desde su suministro.
- El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa.
- Siempre que sea posible, los productos deben almacenarse a temperatura ambiente, entre 14°C y 28°C.
- Las cintas autoadhesivas son sensibles a la presión y deben aplicarse correctamente para garantizar su buen rendimiento al sellar cajas.
- El usuario debe determinar si la cinta es adecuada para la aplicación prevista.

## SEGURIDAD

- El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre.
- Todas nuestras cintas cumplen con la Directiva Europea 204/12/CE de embalaje



## CINTA ADHESIVA PVC 66x50 MARRÓN 32 MY SOLVENTE

Código 101035

Cinta adhesiva de PVC adecuada para cerrar todo tipo de cajas de cartón. Excelente adhesión incluso en cajas de cartón reciclado. Sin ruido, desenrollado silencioso y sencillo. Máxima resistencia y adhesividad. Una vez aplicado, válida para el almacenamiento incluso en condiciones extremas de temperatura y humedad.

CARACTERISTICAS		MEDIDAS	
Soporte	PVC	ANCHO (mm)	50
Espesor total	50 micras	LARGO (m)	66
Alargamiento de rotura	60%	DIAMETRO DEL MANDRIL (mm)	76
Adhesivo	Solvente	COLOR	MARRÓN 
Adhesividad (N/Cm)	2.4 N/Cm	PRESENTACIÓN	
Temperatura de aplicación	10°C-45°C	Cantidad por caja (uds)	36
Temperatura de servicio	-25°C-65°C	Cantidad por pallet (ds)	2376
Espesor del soporte	32		
Resistencia a la Tracción	47 N/cm		

## BENEFICIOS

- El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 12 meses desde su suministro.
- El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa.
- Siempre que sea posible, los productos deben almacenarse a temperatura ambiente, entre 14°C y 28°C.
- Las cintas autoadhesivas son sensibles a la presión y deben aplicarse correctamente para garantizar su buen rendimiento al sellar cajas.
- El usuario debe determinar si la cinta es adecuada para la aplicación prevista.

## SEGURIDAD

- El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre.
- Todas nuestras cintas cumplen con la Directiva Europea 204/12/CE de embalaje



## CINTA ADHESIVA PVC 66x48 MARRÓN 32 MY SOLVENTE

Código 101075

Cinta adhesiva de PVC adecuada para cerrar todo tipo de cajas de cartón. Excelente adhesión incluso en cajas de cartón reciclado. Sin ruido, desenrollado silencioso y sencillo. Máxima resistencia y adhesividad. Una vez aplicado, válida para el almacenamiento incluso en condiciones extremas de temperatura y humedad.

CARACTERISTICAS		MEDIDAS	
Soporte	PVC	ANCHO (mm)	48
Espesor total	50/51 micras	LARGO (m)	66
Alargamiento de rotura	60%	DIAMETRO DEL MANDRIL (mm)	76
Adhesivo	Solvente	COLOR	MARRÓN 
Adhesividad (N/Cm)	2.4 N/Cm	PRESENTACIÓN	
Temperatura de aplicación	10°C-45°C	Cantidad por caja (uds)	36
Temperatura de servicio	-25°C-65°C	Cantidad por pallet (ds)	9.504
Espesor del soporte	33		
Resistencia a la Tracción	47 N/cm		

## BENEFICIOS

- El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 12 meses desde su suministro.
- El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa.
- Siempre que sea posible, los productos deben almacenarse a temperatura ambiente, entre 14°C y 28°C.
- Las cintas autoadhesivas son sensibles a la presión y deben aplicarse correctamente para garantizar su buen rendimiento al sellar cajas.
- El usuario debe determinar si la cinta es adecuada para la aplicación prevista.

## SEGURIDAD

- El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre.
- Todas nuestras cintas cumplen con la Directiva Europea 204/12/CE de embalaje



## CINTA ADHESIVA PVC 132x50 MARRÓN 32 MY SOLVENTE

Código 101036

Cinta adhesiva de PVC adecuada para cerrar todo tipo de cajas de cartón. Excelente adhesión incluso en cajas de cartón reciclado. Sin ruido, desenrollado silencioso y sencillo. Máxima resistencia y adhesividad. Una vez aplicado, válida para el almacenamiento incluso en condiciones extremas de temperatura y humedad.

CARACTERISTICAS		MEDIDAS	
Soporte	PVC	ANCHO (mm)	50
Espesor total	50/51 micras	LARGO (m)	132
Alargamiento de rotura	60%	DIAMETRO DEL MANDRIL (mm)	76
Adhesivo	Solvente	COLOR	MARRÓN 
Adhesividad (N/Cm)	2.4 N/Cm	PRESENTACIÓN	
Temperatura de aplicación	10°C-45°C	Cantidad por caja (uds)	36
Temperatura de servicio	-25°C-65°C	Cantidad por pallet (ds)	9.504
Espesor del soporte	33		
Resistencia a la Tracción	47 N/cm		

## BENEFICIOS

- El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 12 meses desde su suministro.
- El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa.
- Siempre que sea posible, los productos deben almacenarse a temperatura ambiente, entre 14°C y 28°C.
- Las cintas autoadhesivas son sensibles a la presión y deben aplicarse correctamente para garantizar su buen rendimiento al sellar cajas.
- El usuario debe determinar si la cinta es adecuada para la aplicación prevista.

## SEGURIDAD

- El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre.
- Todas nuestras cintas cumplen con la Directiva Europea 204/12/CE de embalaje



## CINTA ADHESIVA PVC 132x48 MARRÓN 32 MY SOLVENTE

Código C00002

Cinta adhesiva de PVC adecuada para cerrar todo tipo de cajas de cartón. Excelente adhesión incluso en cajas de cartón reciclado. Sin ruido, desenrollado silencioso y sencillo. Máxima resistencia y adhesividad. Una vez aplicado, válida para el almacenamiento incluso en condiciones extremas de temperatura y humedad.

CARACTERISTICAS		MEDIDAS	
Soporte	PVC	ANCHO (mm)	48
Espesor total	50/51 micras	LARGO (m)	132
Alargamiento de rotura	60%	DIAMETRO DEL MANDRIL (mm)	76
Adhesivo	Solvente	COLOR	MARRÓN 
Adhesividad (N/Cm)	2.4 N/Cm	PRESENTACIÓN	
Temperatura de aplicación	10°C-45°C	Cantidad por caja (uds)	144
Temperatura de servicio	-25°C-65°C	Cantidad por pallet (ds)	9.504
Espesor del soporte	36		
Resistencia a la Tracción	47 N/cm		

## BENEFICIOS

- El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 12 meses desde su suministro.
- El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa.
- Siempre que sea posible, los productos deben almacenarse a temperatura ambiente, entre 14°C y 28°C.
- Las cintas autoadhesivas son sensibles a la presión y deben aplicarse correctamente para garantizar su buen rendimiento al sellar cajas.
- El usuario debe determinar si la cinta es adecuada para la aplicación prevista.

## SEGURIDAD

- El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre.
- Todas nuestras cintas cumplen con la Directiva Europea 204/12/CE de embalaje



## CINTA ADHESIVA PVC 66x38 MARRÓN 32 MY SOLVENTE

Código 101047

Cinta adhesiva de PVC adecuada para cerrar todo tipo de cajas de cartón. Excelente adhesión incluso en cajas de cartón reciclado. Sin ruido, desenrollado silencioso y sencillo. Máxima resistencia y adhesividad. Una vez aplicado, válida para el almacenamiento incluso en condiciones extremas de temperatura y humedad.

CARACTERISTICAS		MEDIDAS	
Soporte	PVC	ANCHO (mm)	38
Espesor total	50/51 micras	LARGO (m)	66
Alargamiento de rotura	60%	DIAMETRO DEL MANDRIL (mm)	76
Adhesivo	Solvente	COLOR	MARRÓN 
Adhesividad (N/Cm)	2.4 N/Cm	PRESENTACIÓN	
Temperatura de aplicación	10°C-45°C	Cantidad por caja (uds)	48
Temperatura de servicio	-25°C-65°C	Cantidad por pallet (ds)	9.504
Espesor del soporte	33		
Resistencia a la Tracción	47 N/cm		

## BENEFICIOS

- El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 12 meses desde su suministro.
- El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa.
- Siempre que sea posible, los productos deben almacenarse a temperatura ambiente, entre 14°C y 28°C.
- Las cintas autoadhesivas son sensibles a la presión y deben aplicarse correctamente para garantizar su buen rendimiento al sellar cajas.
- El usuario debe determinar si la cinta es adecuada para la aplicación prevista.

## SEGURIDAD

- El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre.
- Todas nuestras cintas cumplen con la Directiva Europea 204/12/CE de embalaje



## CINTA ADHESIVA PVC 66x25 MARRÓN 32 MY SOLVENTE

Código 101002

Cinta adhesiva de PVC adecuada para cerrar todo tipo de cajas de cartón. Excelente adhesión incluso en cajas de cartón reciclado. Sin ruido, desenrollado silencioso y sencillo. Máxima resistencia y adhesividad. Una vez aplicado, válida para el almacenamiento incluso en condiciones extremas de temperatura y humedad.

CARACTERISTICAS		MEDIDAS	
Soporte	PVC	ANCHO (mm)	25
Espesor total	50/51 micras	LARGO (m)	66
Alargamiento de rotura	60%	DIAMETRO DEL MANDRIL (mm)	76
Adhesivo	Solvente	COLOR	MARRÓN 
Adhesividad (N/Cm)	2.4 N/Cm	PRESENTACIÓN	
Temperatura de aplicación	10°C-45°C	Cantidad por caja (uds)	72
Temperatura de servicio	-25°C-65°C	Cantidad por pallet (ds)	4.752
Espesor del soporte	32/33		
Resistencia a la Tracción	47 N/cm		

## BENEFICIOS

- El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 12 meses desde su suministro.
- El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa.
- Siempre que sea posible, los productos deben almacenarse a temperatura ambiente, entre 14°C y 28°C.
- Las cintas autoadhesivas son sensibles a la presión y deben aplicarse correctamente para garantizar su buen rendimiento al sellar cajas.
- El usuario debe determinar si la cinta es adecuada para la aplicación prevista.

## SEGURIDAD

- El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre.
- Todas nuestras cintas cumplen con la Directiva Europea 204/12/CE de embalaje



## CINTA ADHESIVA PVC 66x19 MARRÓN 32 MY SOLVENTE

Código 101004

Cinta adhesiva de PVC adecuada para cerrar todo tipo de cajas de cartón. Excelente adhesión incluso en cajas de cartón reciclado. Sin ruido, desenrollado silencioso y sencillo. Máxima resistencia y adhesividad. Una vez aplicado, válida para el almacenamiento incluso en condiciones extremas de temperatura y humedad.

CARACTERISTICAS		MEDIDAS	
Soporte	PVC	ANCHO (mm)	19
Espesor total	50/51 micras	LARGO (m)	66
Alargamiento de rotura	60%	DIAMETRO DEL MANDRIL (mm)	76
Adhesivo	Solvente	COLOR	MARRÓN 
Adhesividad (N/Cm)	2.4 N/Cm	PRESENTACIÓN	
Temperatura de aplicación	10°C-45°C	Cantidad por caja (uds)	96
Temperatura de servicio	-25°C-65°C	Cantidad por pallet (ds)	6336
Espesor del soporte	32/33		
Resistencia a la Tracción	47 N/cm		

## BENEFICIOS

- El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 12 meses desde su suministro.
- El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa.
- Siempre que sea posible, los productos deben almacenarse a temperatura ambiente, entre 14°C y 28°C.
- Las cintas autoadhesivas son sensibles a la presión y deben aplicarse correctamente para garantizar su buen rendimiento al sellar cajas.
- El usuario debe determinar si la cinta es adecuada para la aplicación prevista.

## SEGURIDAD

- El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre.
- Todas nuestras cintas cumplen con la Directiva Europea 204/12/CE de embalaje



## CINTA ADHESIVA PVC 66x12 MARRÓN 32 MY SOLVENTE

Código C00001

Cinta adhesiva de PVC adecuada para cerrar todo tipo de cajas de cartón. Excelente adhesión incluso en cajas de cartón reciclado. Sin ruido, desenrollado silencioso y sencillo. Máxima resistencia y adhesividad. Una vez aplicado, válida para el almacenamiento incluso en condiciones extremas de temperatura y humedad.

CARACTERISTICAS		MEDIDAS	
Soporte	PVC	ANCHO (mm)	12
Espesor total	50/51 micras	LARGO (m)	66
Alargamiento de rotura	60%	DIAMETRO DEL MANDRIL (mm)	76
Adhesivo	Solvente	COLOR	MARRÓN 
Adhesividad (N/Cm)	2.4 N/Cm	PRESENTACIÓN	
Temperatura de aplicación	10°C-45°C	Cantidad por caja (uds)	144
Temperatura de servicio	-25°C-65°C	Cantidad por pallet (ds)	9.504
Espesor del soporte	32/33		
Resistencia a la Tracción	47 N/cm		

## BENEFICIOS

- El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 12 meses desde su suministro.
- El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa.
- Siempre que sea posible, los productos deben almacenarse a temperatura ambiente, entre 14°C y 28°C.
- Las cintas autoadhesivas son sensibles a la presión y deben aplicarse correctamente para garantizar su buen rendimiento al sellar cajas.
- El usuario debe determinar si la cinta es adecuada para la aplicación prevista.

## SEGURIDAD

- El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre.
- Todas nuestras cintas cumplen con la Directiva Europea 204/12/CE de embalaje



## CINTA ADHESIVA PVC 66x25 BLANCO 32MY SOLVENTE

Código 101052

Cinta adhesiva de PVC adecuada para cerrar todo tipo de cajas de cartón. Excelente adhesión incluso en cajas de cartón reciclado. Sin ruido, desenrollado silencioso y sencillo. Máxima resistencia y adhesividad. Una vez aplicado, válida para el almacenamiento incluso en condiciones extremas de temperatura y humedad.

CARACTERISTICAS		MEDIDAS	
Soporte	PVC	ANCHO (mm)	25
Espesor total	50/51 micras	LARGO (m)	66
Alargamiento de rotura	60%	DIAMETRO DEL MANDRIL (mm)	76
Adhesivo	Solvente	COLOR	BLANCO <input checked="" type="radio"/>
Adhesividad (N/Cm)	2.4 N/Cm	PRESENTACIÓN	
Temperatura de aplicación	10°C-45°C	Cantidad por caja (uds)	72
Temperatura de servicio	-25°C-65°C	Cantidad por pallet (ds)	4.752
Espesor del soporte	32/33		
Resistencia a la Tracción	47 N/cm		

## BENEFICIOS

- El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 12 meses desde su suministro.
- El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa.
- Siempre que sea posible, los productos deben almacenarse a temperatura ambiente, entre 14°C y 28°C.
- Las cintas autoadhesivas son sensibles a la presión y deben aplicarse correctamente para garantizar su buen rendimiento al sellar cajas.
- El usuario debe determinar si la cinta es adecuada para la aplicación prevista.

## SEGURIDAD

- El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre.
- Todas nuestras cintas cumplen con la Directiva Europea 204/12/CE de embalaje



## CINTA ADHESIVA PVC 66x19 BLANCO

Código 101044

Cinta adhesiva de PVC adecuada para cerrar todo tipo de cajas de cartón. Excelente adhesión incluso en cajas de cartón reciclado. Sin ruido, desenrollado silencioso y sencillo. Máxima resistencia y adhesividad. Una vez aplicado, válida para el almacenamiento incluso en condiciones extremas de temperatura y humedad.

CARACTERISTICAS		MEDIDAS	
Soporte	PVC	ANCHO (mm)	19
Espesor total	50/51 micras	LARGO (m)	66
Alargamiento de rotura	60%	DIAMETRO DEL MANDRIL (mm)	76
Adhesivo	Solvente	COLOR	BLANCO <input checked="" type="radio"/>
Adhesividad (N/Cm)	2.4 N/Cm	PRESENTACIÓN	
Temperatura de aplicación	10°C-45°C	Cantidad por caja (uds)	36
Temperatura de servicio	-25°C-65°C	Cantidad por pallet (ds)	2.376
Espesor del soporte	32/33		
Resistencia a la Tracción	47 N/cm		

## BENEFICIOS

- El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 12 meses desde su suministro.
- El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa.
- Siempre que sea posible, los productos deben almacenarse a temperatura ambiente, entre 14°C y 28°C.
- Las cintas autoadhesivas son sensibles a la presión y deben aplicarse correctamente para garantizar su buen rendimiento al sellar cajas.
- El usuario debe determinar si la cinta es adecuada para la aplicación prevista.

## SEGURIDAD

- El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre.
- Todas nuestras cintas cumplen con la Directiva Europea 204/12/CE de embalaje



## CINTA ADHESIVA PVC 66x75 BLANCO 32MY SOLVENTE

Código 101055

Cinta adhesiva de PVC adecuada para cerrar todo tipo de cajas de cartón. Excelente adhesión incluso en cajas de cartón reciclado. Sin ruido, desenrollado silencioso y sencillo. Máxima resistencia y adhesividad. Una vez aplicado, válida para el almacenamiento incluso en condiciones extremas de temperatura y humedad.

CARACTERISTICAS		MEDIDAS	
Soporte	PVC	ANCHO (mm)	75
Espesor total	50/51 micras	LARGO (m)	66
Alargamiento de rotura	60%	DIAMETRO DEL MANDRIL (mm)	76
Adhesivo	Solvente	COLOR	BLANCO <input checked="" type="radio"/>
Adhesividad (N/Cm)	2.4 N/Cm	PRESENTACIÓN	
Temperatura de aplicación	10°C-45°C	Cantidad por caja (uds)	24
Temperatura de servicio	-25°C-65°C	Cantidad por pallet (ds)	1.584
Espesor del soporte	32/33		
Resistencia a la Tracción	47 N/cm		

## BENEFICIOS

- El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 12 meses desde su suministro.
- El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa.
- Siempre que sea posible, los productos deben almacenarse a temperatura ambiente, entre 14°C y 28°C.
- Las cintas autoadhesivas son sensibles a la presión y deben aplicarse correctamente para garantizar su buen rendimiento al sellar cajas.
- El usuario debe determinar si la cinta es adecuada para la aplicación prevista.

## SEGURIDAD

- El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre.
- Todas nuestras cintas cumplen con la Directiva Europea 204/12/CE de embalaje



## CINTA ADHESIVA PVC 66x38 BLANCO

Código 101046

Cinta adhesiva de PVC adecuada para cerrar todo tipo de cajas de cartón. Excelente adhesión incluso en cajas de cartón reciclado. Sin ruido, desenrollado silencioso y sencillo. Máxima resistencia y adhesividad. Una vez aplicado, válida para el almacenamiento incluso en condiciones extremas de temperatura y humedad.

CARACTERISTICAS		MEDIDAS	
Soporte	PVC	ANCHO (mm)	38
Espesor total	50/51 micras	LARGO (m)	66
Alargamiento de rotura	60%	DIAMETRO DEL MANDRIL (mm)	76
Adhesivo	Solvente	COLOR	BLANCO <input checked="" type="radio"/>
Adhesividad (N/Cm)	2.4 N/Cm	PRESENTACIÓN	
Temperatura de aplicación	10°C-45°C	Cantidad por caja (uds)	48
Temperatura de servicio	-25°C-65°C	Cantidad por pallet (ds)	9.504
Espesor del soporte	33		
Resistencia a la Tracción	47 N/cm		

## BENEFICIOS

- El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 12 meses desde su suministro.
- El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa.
- Siempre que sea posible, los productos deben almacenarse a temperatura ambiente, entre 14°C y 28°C.
- Las cintas autoadhesivas son sensibles a la presión y deben aplicarse correctamente para garantizar su buen rendimiento al sellar cajas.
- El usuario debe determinar si la cinta es adecuada para la aplicación prevista.

## SEGURIDAD

- El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre.
- Todas nuestras cintas cumplen con la Directiva Europea 204/12/CE de embalaje



## CINTA ADHESIVA PVC 66x48 BLANCO

Código 101068

Cinta adhesiva de PVC adecuada para cerrar todo tipo de cajas de cartón. Excelente adhesión incluso en cajas de cartón reciclado. Sin ruido, desenrollado silencioso y sencillo. Máxima resistencia y adhesividad. Una vez aplicado, válida para el almacenamiento incluso en condiciones extremas de temperatura y humedad.

CARACTERISTICAS		MEDIDAS	
Soporte	PVC	ANCHO (mm)	48
Espesor total	50/51 micras	LARGO (m)	66
Alargamiento de rotura	60%	DIAMETRO DEL MANDRIL (mm)	76
Adhesivo	Solvente	COLOR	BLANCO <input checked="" type="radio"/>
Adhesividad (N/Cm)	2.4 N/Cm	PRESENTACIÓN	
Temperatura de aplicación	10°C-45°C	Cantidad por caja (uds)	36
Temperatura de servicio	-25°C-65°C	Cantidad por pallet (ds)	9.504
Espesor del soporte	33		
Resistencia a la Tracción	47 N/cm		

## BENEFICIOS

- El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 12 meses desde su suministro.
- El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa.
- Siempre que sea posible, los productos deben almacenarse a temperatura ambiente, entre 14°C y 28°C.
- Las cintas autoadhesivas son sensibles a la presión y deben aplicarse correctamente para garantizar su buen rendimiento al sellar cajas.
- El usuario debe determinar si la cinta es adecuada para la aplicación prevista.

## SEGURIDAD

- El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre.
- Todas nuestras cintas cumplen con la Directiva Europea 204/12/CE de embalaje



## CINTA ADHESIVA PVC 66x12 BLANCO

Código 101051

Cinta adhesiva de PVC adecuada para cerrar todo tipo de cajas de cartón. Excelente adhesión incluso en cajas de cartón reciclado. Sin ruido, desenrollado silencioso y sencillo. Máxima resistencia y adhesividad. Una vez aplicado, válida para el almacenamiento incluso en condiciones extremas de temperatura y humedad.

CARACTERISTICAS		MEDIDAS	
Soporte	PVC	ANCHO (mm)	12
Espesor total	50/51 micras	LARGO (m)	66
Alargamiento de rotura	60%	DIAMETRO DEL MANDRIL (mm)	76
Adhesivo	Solvente	COLOR	BLANCO <input checked="" type="radio"/>
Adhesividad (N/Cm)	2.4 N/Cm	PRESENTACIÓN	
Temperatura de aplicación	10°C-45°C	Cantidad por caja (uds)	144
Temperatura de servicio	-25°C-65°C	Cantidad por pallet (ds)	9.504
Espesor del soporte	33		
Resistencia a la Tracción	47 N/cm		

## BENEFICIOS

- El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 12 meses desde su suministro.
- El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa.
- Siempre que sea posible, los productos deben almacenarse a temperatura ambiente, entre 14°C y 28°C.
- Las cintas autoadhesivas son sensibles a la presión y deben aplicarse correctamente para garantizar su buen rendimiento al sellar cajas.
- El usuario debe determinar si la cinta es adecuada para la aplicación prevista.

## SEGURIDAD

- El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre.
- Todas nuestras cintas cumplen con la Directiva Europea 204/12/CE de embalaje

